

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** (Datos de fábrica sujetos a revisión).

**MOTOR**

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración   | D4CB15F – Turbo Diesel Intercooler. Inyección directa. Norma EURO V (sin necesidad de úrea). |
| Cilindrada (cc) | 2497 – 4 cilindros                                                                           |

**PRESTACIONES**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Máxima Potencia ps / rpm | 150 @ 3600     |
| Máximo Torque kgm / rpm  | 38 @ 1500-2500 |

**TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Caja de velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Tracción            | Trasera                 |

**DIRECCIÓN**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| Tipo | Asistida eléctricamente (MDPS) |
|------|--------------------------------|

**FRENOS**

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Doble circuito en diagonal, servoasistido con ABS , EBD y DAB. |
| Delanteros y Traseros | Discos delanteros y traseros                                   |

**RODADO**



|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Neumáticos y llantas | 235 / 65 R 16 (auxilio igual a las demás ruedas) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

**DIMENSIONES**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Largo Total (mm)                     | 6195 |
| Ancho Total (mm)                     | 2038 |
| Altura Total (mm)                    | 2690 |
| Distancia entre Ejes (mm)            | 3670 |
| Trocha Delantera (mm)                | 1712 |
| Trocha Trasera (mm)                  | 1718 |
| Despeje mínimo del suelo (mm)        | 185  |
| Cap. del Tanque de Combustible (Lts) | 75   |
| Ángulo de ataque (grados)            | 19,2 |
| Ángulo de salida (grados)            | 18   |

**CARGA & PESOS**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Capacidad de carga (kg)    | 1260                                    |
| Volumen de carga (m3)      | 12,9                                    |
| Puerta Lateral ancho (mm)  | 1280                                    |
| Puerta Lateral alto (mm)   | 1810                                    |
| Puerta Trasera ancho (mm)  | 1550                                    |
| Puerta Trasera alto (mm)   | 1810                                    |
| Capacidad de remolque (kg) | 750 (sin frenos) /<br>3000 (con frenos) |
| Peso Bruto (kg)            | 3500                                    |
| Peso en vacío (kg)         | 2240                                    |


**EQUIPAMIENTO**
**SEGURIDAD**

- Airbags frontales
- Prog. electrónico de estabilidad (ESP) + Control de Tracción(TCS) + Control de ascenso (HAC)+ Sistema de asistencia de frenado (BAS)
- Tercera luz de freno
- Luces de encendido diurno (DRL)
- Luces antinieblas delanteras
- Divisor de Cabina (con ventana)
- Espejos exteriores calefaccionados y con ajuste eléctrico

**CONFORT**

- Butaca conductor con suspensión y regulación de peso
- Butaca conductor con soporte lumbar
- Butaca conductor calefaccionada
- Apoyabrazos conductor
- Butaca central para 3er pasajero
- Levanta cristales eléctricos.
- Volante regulable en altura y profundidad

- Cierre central con mando a distancia (apertura de cabina y compartimiento de carga individuales)
- Portaobjetos doble en puertas,
- Aire acondicionado
- Guantero refrigerada
- Control de velocidad crucero

**CONVENIENCIA**

- Apertura de puertas traseras de 270°
- Escalón de acceso a puertas traseras
- Escalón en paragolpes delantero
- Auxilio de medida estándar (no temporario)
- Alfombra de goma conductor y acompañante
- Guantero con cierre con llave
- Protecciones en piso y laterales de area de carga.
- Luz en compartimento de carga
- 14 puntos de anclaje para sujetar carga
- Espacio de carga sobre la cabina